

Алмазные коронки ALDS10 (Премиум)

Диаметр коронки, мм	Количество сегментов	Размер сегмента ДхШхВ	Толщина стенки корпуса, мм	Цены указаны в руб. вкл. НДС (20%) L = 450 мм			
				L = 450 мм	L = 1000 мм		
32	4	16x3,0x10	1,5	1 900	по запросу		
42	4	16x3,0x10	1,5	1 900	по запросу		
52	5	24x3,0x10	1,5	2 300	по запросу		
57	5	24x3,5x10	2,0	2 300	по запросу		
62	6			2 700	по запросу		
67	6			2 700	по запросу		
72	6			2 800	по запросу		
82	7			3 200	по запросу		
92	8			24x3,5x10	2,5	3 600	по запросу
102	9					4 000	по запросу
112	10	4 100	по запросу				
122	10	4 500	по запросу				
127	10	4 900	по запросу				
132	11	24x4,0x10	2,5			4 800	по запросу
142	11			5 200	по запросу		
152	12			6 100	по запросу		
162	12			6 400	по запросу		
172	13			7 800	по запросу		
182	14	24x4,5x10	2,5	8 100	по запросу		
200	15			8 800	по запросу		
225	16			11 200	по запросу		
250	18			12 100	по запросу		
270	18	24x5,0x10	3,0	15 600	по запросу		
300	20			16 400	по запросу		
320	23			17 200	по запросу		
350	24			19 200	по запросу		
400	26			23 000	по запросу		
450	28			25 500	по запросу		
500	30			28 700	по запросу		
600	32			36 200	по запросу		

Хвостовик в двух вариантах исполнения корпуса - 1 1/4"

Рабочая длина коронки - 450/1000/1500 мм.

Сегмент ALDS10 - предназначен для резки железобетона с твердым и средним наполнителем при сильном и среднем армировании. Рекомендуется для использования на установках алмазного сверления мощностью от 1,5 кВт. Сегмент универсален и работает на установках любой мощности и на любом армировании.

Показатели ресурса:

Москва от 10 п. м. до 18 п.м (в зависимости от уровня армирования бетона)

Казань средний показатель от 10 п.м.